



V2 01-20

# PASTA LÁTEX BUNT

## Descripción de Producto

---

Empaste o enlucido preparado con resinas del tipo acetato de polivinilo modificado con éster acrílico, espesantes celulósicos, funguicidas, pigmentos y extendedores de minerales no metálicos.

## Propiedades

---

Alto poder de relleno y adherencia sobre todo tipo de superficies previamente preparadas. Buena lijabilidad y compatibilidad para ser recubierto con productos base acuosa o base solventes. Compatible en mezcla, con pinturas tipo látex o esmalte al agua.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado con llana o espátula. Conviene ser aplicado en varias manos de bajo espesor, permitiendo un secado entre manos. Para rellenos de mayor profundidad es conveniente mezclar con arena fina en relación 2 a 1. Una vez seco, lijar hasta obtener una superficie uniforme. Sellar con SELLADOR ACRÍLICO BUNT, LÁTEX BUNT o ESMALTE AL AGUA BUNT, con una adecuada dilución para lograr buena penetración del producto sellante.

## Diluyente

---

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

## Usos

---

Para uso en interiores: enlucido de muros estucados y aparejado de superficies de concreto, albañilería, yeso, maderas aglomeradas y fibrocemento. Restauración de fisuras, grietas menores y defectos superficiales, antes del pintado.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies de madera deberán lijarse. Para aplicación sobre concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar para eliminar sales, dejar secar e imprimir.



## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 1 y 12 horas (20°) dependiendo del espesor aplicado.
- ✚ **Sólidos en peso:** 68 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 47 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.77 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 0.5 a 1 kg/m<sup>2</sup>, el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco.

## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)