



V2 01-20

GRANO BUNT

HIDRORREPELENTE

Descripción de Producto

Corresponde a un revestimiento texturado, al que se ha adicionado aditivos hidrorrepelente que mejoran notablemente la resistencia a aguas lluvia impidiendo la absorción de humedad y por lo tanto el reblandecimiento del recubrimiento.

Propiedades

Producto no tóxico ni contaminante, exento de metales pesados. Diferentes tamaños de grano (fino, mediano, grueso). Aplicable en todo tipo de superficies previamente tratadas. Disimula los defectos superficiales de estructuras de concreto en grandes superficies y no requiere de un afinado previo, excelente repelente de agua.

Aplicación

Se requiere aplicar una o dos manos de fondo con BUNTLÁTEX o VINILBUNT de un color igual o similar al del producto de terminación. Una vez seco el producto de fondo, se procede a aplicar el GRANO BUNT HIDRORREPELENTE con rodillo, molinete o pistola de tolva.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

Como revestimiento decorativo tanto en exteriores como en interiores sobre estucos, concretos moldeados, fibrocemento, yeso-cartón, maderas aglomeradas, superficies y estructuras metálicas previamente tratadas.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies de madera deberán lijarse. Para aplicación sobre concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar, dejar secar e imprimir. Las superficies metálicas deberán estar imprimadas.



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 8 y 12 horas (20°). Secado final es de 7 días dependiendo del espesor.
- ✚ **Sólidos en peso:** 76 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 58 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.79 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 2 a 4 kg/m², el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores a pedido.

Formato de presentación

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.

Industria 8012

La Cisterna, Santiago – Chile

Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558

3488

EMBELLECIENDO EL PRESENTE Y PROTEGIENDO EL FUTURO