



V2 01-20

GRANO BUNT ELASTOMÉRICO

(Grano Fino, Medio y Grueso)

Descripción de Producto

Revestimiento decorativo formulado con resinas especiales acrílicas en emulsión, pigmentos y cargas minerales seleccionadas para lograr diferentes texturas.

Propiedades

Producto no tóxico, ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Su gran flexibilidad lo hace adecuado para resistir cambios térmicos y para evitar la aparición de grietas vivas o fisuras de las superficies de concreto. Permanece flexible a bajas temperaturas.

Aplicación

Puede ser aplicado con rodillo, molinete o pistola de tolva para lograr diferentes efectos de terminación. Aplicar en condiciones adecuadas de temperatura (sobre 15°C) y Humedad (HR inferior a 85%). No aplicar con amenaza de lluvia.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar agua potable.

Usos

El producto puede ser aplicado en todo tipo de superficies, especialmente en aquellas que sufran de dilataciones térmicas o requieran soportar deformaciones por flexión.

Preparación de superficies

En General, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. No se requiere de una superficie totalmente lisa, pero debe ser sellada con productos de cierta calidad para soportar el peso del revestimiento. Se recomienda un sellador del tipo Elastomérico Bunt para lograr un esquema adecuado y acorde con la terminación. En superficies metálicas deberán ser imprimadas con anti óxido Bunt antes de aplicar la textura.



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso con cuarzo.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 2 a 3 horas a 20°C, entre manos sucesivas esperar de 8 a 12 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 70,31 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 63.53 +7- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.77 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 2 a 4 kg/m², el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores sobre pedido.

Formato de presentación

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.

Industria 8012

La Cisterna, Santiago – Chile

Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558

3488

EMBELLECIENDO EL PRESENTE Y PROTEGIENDO EL FUTURO