



V2 01-20

SELLADOR ELASTOMÉRICO

Descripción de Producto

Corresponde a una imprimación formulada con resinas acrílicas y aditivos resistentes a la alcalinidad.

Propiedades

No tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados, de baja viscosidad y buena penetración en sustratos porosos. Su resistencia a álcalis permite su aplicación en muros de concreto sin tratar y puede ser agregado eventualmente a mezclas de estuco para aumentar su resistencia.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Para mejor penetración en el muro se recomienda diluir la primera mano en un 50% con agua y aplicar con brocha. Aplicar en condiciones adecuadas de temperatura (sobre 15°C) y humedad (Humedad relativa inferior a 85%). No aplicar con amenaza de lluvia.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

El producto puede ser aplicado como fondo para todo tipo de esquemas de pintado, ya sea productos base acuosa o base solvente. Es adecuado para sellar superficies que hayan tenido cal, previo escobillado y lavado para eliminar lo máximo posible. Ayuda a mejorar la resistencia de sustratos revestidos con productos de bajo contenido de ligante.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Se recomienda un escobillado y soplado para eliminar el máximo de material poco adherido.

Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido lechoso
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 30 min y 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 3 a 4 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 15.5 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 15.2 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.01 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Difícil de determinar, ya que depende de la superficie, absorción de sustrato y dilución.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Incoloro y colores a pedido.



Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl