



V2 01-20

HIDRORREPELENTE HR

Descripción de Producto

Pintura formulada con copo limeros del tipo acrílico estirenado en emulsión, aditivos hidrorrepelentes y cargas especiales. Terminación satinada, de alta resistencia y repelencia al agua.

Propiedades

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Por su composición y brillo, el producto es totalmente lavable, siendo apropiado para ambientes de alta humedad y condiciones ambientales adversas. Permite ser repintado sin problemas de adherencia entre manos.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar una primera mano, sólo en caso de ser necesario, con dilución hasta un 10% de agua para facilitar la penetración en el sustrato y aplicar una segunda mano sin diluir.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

El producto está formulado para ser aplicado directamente o como una capa de terminación sobre superficies de estuco o ladrillo, texturizadas o pintadas con látex de buena calidad, especialmente en exteriores, con la finalidad de incrementar la resistencia a aguas lluvia o humedad excesiva. El ligante del tipo acrílico, posee una gran resistencia a la radiación UV, asegurando una vida útil prolongada.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con anticorrosivo Bunt antes de aplicar el producto.

Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 a 6 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 36.50 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 28.60 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.06 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores a pedido.



Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl