



V2 01-20

ESMALTE AL AGUA

Descripción de Producto

Pinturas formuladas con copo limeros del tipo vinil-acríticos en emulsión, con terminaciones brillante o semi-brillo de alta resistencia.

Propiedades

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Por su composición y brillo, el producto es totalmente lavable, siendo apropiado para ambientes de alta humedad y condiciones ambientales adversas.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar una primera mano con mayor dilución (hasta 10% con agua) para facilitar la penetración en el sustrato y mejorar el anclaje de manos posteriores.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

El producto puede ser aplicado en todo tipo de superficies tanto en interiores como en exteriores y en especial en muros y cielos de recintos sometidos a alta humedad. Se recomienda terminación brillante para muros y cielos de baños y cocina ya que habrá menor retención de suciedad y mayor facilidad de limpieza. La terminación satinada es adecuada para decoración en interiores especialmente en pasillos y dormitorios de niños.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con anticorrosivo Bunt antes de aplicar el producto.

Características técnicas

- ✦ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✦ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✦ **Secado:** Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 a 6 horas.
- ✦ **Sólidos en peso:** 46.84 +/- 1%
- ✦ **Sólidos en Volumen:** 39.10 +/- 1%
- ✦ **Densidad:** 1.16 ± 0.2 kg/l
- ✦ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✦ **PH:** 8 a 9
- ✦ **Color:** Blanco y colores a pedido.



Formato de presentación

- ✦ Galón de 3.758 Lt.
- ✦ Tineta de 15.14 Lt.
- ✦ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl