



V2 01-20

PINTURA TRÁFICO ACRILICA

Descripción de Producto

Pintura formulada con polímeros del tipo acrílico estirenado y acrílicos puros en emulsión, pigmentos y cargas especiales. Terminación semi-brillo, de buena resistencia a la intemperie y tráfico liviano.

Propiedades

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Su película semi elástica permite el tráfico sin sufrir saltaduras y resiste la intemperie con bajo envejecimiento al ser expuesto a radiación UV. Una vez seco, no se destruye con el agua. Por no contener solventes, puede ser aplicado sobre diversas superficies sin dañarlas.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar una primera mano con mayor dilución (hasta 10% con agua) para facilitar la penetración en el sustrato y mejorar el anclaje de manos posteriores. Manos posteriores, sin diluir. No aplicar con bajas temperaturas o amenaza de lluvia.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

El producto está formulado para ser aplicado como único producto sobre superficies de concreto o asfalto, en forma de líneas de demarcación de tráfico o pintura completa en caso de canchas deportivas de carpeta asfáltica. Puede ser aplicado sobre otras superficies previo tratamiento (Superficies metálicas requieren de anti óxido). Si se requiere reflectancia, puede ser sembrado con perlas reflectantes mientras el producto no haya secado.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado.

Características técnicas

- ✦ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✦ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✦ **Secado:** Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 a 6 horas.
- ✦ **Sólidos en peso:** 53.50 +/- 1%
- ✦ **Sólidos en Volumen:** 41.30 +/- 1%
- ✦ **Densidad:** 1.25 ± 0.2 kg/l
- ✦ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 50 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✦ **PH:** 8 a 9
- ✦ **Color:** Blanco y colores según pedido.



Formato de presentación

- ✦ Galón de 3.758 Lt.
- ✦ Tineta de 15.14 Lt.
- ✦ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago – Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl