



V2 01-20

ANTICORROSIVO MAESTRANZA

Descripción de Producto

Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos inhibidores de corrosión, cargas y aditivos de óptima calidad.

Propiedades

Excelente humectación y adherencia a sustratos metálicos, excelente poder cubriente. Alta resistencia a la corrosión al aplicarse en sustratos preparados adecuadamente.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. Para asegurar el cubrimiento total por mano, se recomienda usar dos colores alternados. El producto debe ser protegido con otra pintura tipo Óleo o Esmalte, como terminación. Se puede aplicar terminaciones de productos base acuosa.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

Usos

Pintura formulada para la protección de metales contra la oxidación. Su formulación está orientada a impedir la oxidación de metales ferrosos durante el almacenaje, traslado y montaje de piezas y partes. Posteriormente las piezas deberán ser sometidas a un touch-up o repintado con anticorrosivo y protegidas con óleo brillante, esmalte u otro producto en base a solventes poco agresivos tipo Aguarrás.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos, cascarillas de laminación y otros contaminantes. La duración y calidad de la aplicación dependerá del grado de limpieza del sustrato. (Ver normas SSPC o similares).



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✚ **Secado:** Al tacto 2 a 4 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 55.50 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 39.50 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.05 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 40 a 45 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica
- ✚ **Color:** Blanco, rojo, gris, gris verdoso, ocre y colores especiales según pedido.

Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl