



V2 01-20

BARNIZ MARINO

Descripción de Producto

Barniz transparente formulado con una combinación de las mejores resinas alquídicas, modificadas con aceites naturales.

Propiedades

Gran adherencia y flexibilidad, excelente retención de brillo en superficies de madera imprimada, resistencia y protección. Compatible con Esmaltes, Óleos y Anticorrosivos Alquídicos o Sintéticos.

Aplicación

Puede ser aplicado preferentemente con brocha o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. El producto puede quedar como única capa de terminación, no siendo necesaria su protección con otro tipo de pintura.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

Usos

Barnizado de marcos, puertas, muros vigas y costaneras de madera tanto en exteriores como en interiores. Aplicación sobre superficies de concreto o estuco previa neutralización. Aplicación sobre otro tipo de pinturas para mejorar su brillo. No recomendable sobre blanco.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies de madera deberán lijarse e imprimarse con dos manos de Aceite de Impregnación. Para aplicación sobre concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar para eliminar sales, dejar secar e imprimir.



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso incoloro con tono ámbar
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✚ **Secado:** Al tacto 3 a 4 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 42.25 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 41.25 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 0.87 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 40 a 45 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica
- ✚ **Color:** Incoloro con tomo ámbar.

Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl