



V2 01-20

PASTA LÁTEX ELASTOMÉRICA BUNT

Descripción de Producto

Empaste o enlucido preparado con resinas del tipo acrílico Elastomérico, espesantes, funguicidas, pigmentos y extendedores de minerales no metálicos.

Propiedades

Alto poder de relleno y adherencia sobre todo tipo de superficies previamente preparadas. Mayor elasticidad que la pasta normal, buena lijabilidad y compatibilidad para ser recubierto con productos base acuosa o base solventes. Compatible en mezcla, con pinturas tipo látex o esmalte al agua.

Aplicación

Puede ser aplicado con llana o espátula. Conviene ser aplicado en varias manos de bajo espesor, permitiendo un secado entre manos. Para rellenos de mayor profundidad es conveniente mezclar con arena fina en relación 2 a 1. Una vez seco, lijar hasta obtener una superficie uniforme. Sellar con SELLADOR ACRÍLICO BUNT, LÁTEX BUNT o ESMALTE AL AGUA BUNT con una adecuada dilución para lograr buena penetración del producto sellante.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

Para uso en interiores: enlucido de muros estucados y aparejado de superficies de concreto, albañilería, yeso, maderas aglomeradas y fibrocemento en superficies medianamente flexibles.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies de madera deberán lijarse. Para aplicación sobre concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar para eliminar sales, dejar secar e imprimir. En algunos casos se recomienda aplicar previamente, un sellante acrílico como puente de adherencia.



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 1 y 12 horas (20°) dependiendo del espesor aplicado.
- ✚ **Sólidos en peso:** 69 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 48 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.70 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 0.5 a 1 kg/m², el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco, con aspecto pastoso.

Formato de presentación

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C. 12 meses en su envase original sellado, bajo techo y proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago – Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl