



V2 01-20

OLEO OPACO SUPER BUNT

Descripción de Producto

Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos, aditivos y cargas extendedores seleccionadas con mate.

Propiedades

Excelente poder cubriente, alta opacidad y resistencia al lavado. Buena brochabilidad y terminación homogénea y mate. Buena impermeabilidad y poder de sellado. No compatible con superficies alcalinas ya que saponifica. Mayor rendimiento que Óleo Opaco Bunt. Compatible con aceites, óleos y esmaltes sintéticos de secado normal.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. En superficies nuevas, se recomienda aplicar un fondo de sello con látex de buena calidad.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

Usos

Pintura decorativa para ser aplicada en interiores sobre cualquier sustrato previamente tratado y que no sea atacable por solventes: Sellar con LÁTEX (Buntlátex, Vinilbunt) en caso de muros de concreto estucado y empastado, ACEITE DE LINAZA o similar en caso de maderas o ANTIÓXIDO (Bunt Maestranza o Bunt tipo Asimet 2) en caso de metales. Recomendado para sellar manchas provocadas por humedad, antes de aplicar látex o esmalte al agua como terminación.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies deberán ser imprimadas previamente (Látex, Anti óxido, etc.). Lavar con agua y escobillar para eliminar sales. Dejar secar e imprimir.

Características técnicas

- ✦ **Apariencia:** Líquido viscoso
- ✦ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✦ **Secado:** Al tacto 2 a 3 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✦ **Sólidos en peso:** 66.96 +/- 1%
- ✦ **Sólidos en Volumen:** 50.01 +/- 1%
- ✦ **Densidad:** 1.26 ± 0.2 kg/l
- ✦ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✦ **PH:** No aplica
- ✦ **Color:** Blanco y colores según pedido.



Formato de presentación

- ✦ Galón de 3.758 Lt.
- ✦ Tineta de 15.14 Lt.
- ✦ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl