



V2 01-20

# PROMOTBUNT-M

## (Promotor de adherencia mecánica para yeso)

### Descripción de Producto

---

**PromotBunt-M** es un agente promotor de adherencia mecánica cuya base es una dispersión acuosa de resinas poliméricas y cuarzos seleccionados.

### Propiedades

---

**PromotBunt-M** es un producto de un componente que viene listo para ser usado de manera fácil y rápida, eliminando el puntereo, reduciendo considerablemente los costos y tiempos en faena, ya que en su aplicación no es necesario mano de obra especializada. PromotBunt-M a diferencia de los promotores de adherencia tradicionales, no necesita del estado pegajoso (tack) para su posterior aplicación de enlucido, ya que se trabaja cuando la película de PromotBunt-M está seca.

### Aplicación

---

Homogenice el contenido del envase hasta obtener una uniformidad del grano en suspensión realizando la operación de manera periódica mientras se aplica el promotor. Sobre la superficie ya preparada (limpia y seca), aplique con brocha o rodillo de pelo corto PromotBunt-M como si fuera una pintura, dejando una película homogénea, evitando el escurrimiento por exceso de producto. PromotBunt-M tiene un color celeste para poder demostrar su presencia.

**PromotBunt-M** tiene que estar completamente seco (endurecido y el grano firme en la película aplicada) y con una brocha limpia y seca, retirar en caso que sucediera, los granos sueltos, antes de aplicar el enlucido de yeso, estuco o pasta decorativa. No aplicar yeso, estuco o pasta decorativa con espesores superiores a 20 mm ó 2cm El tiempo de secado, dependerá del clima, si es verano 5 a 6 horas y en invierno mínimo 24 horas, de esta manera se asegurará el anclaje del grano.

### Diluyente

---

**Promotbunt-M** viene listo para usar, no requiere dilución. Para limpiar los elementos usados usar agua regular.

## Usos

---

Especialmente diseñado para conferir adherencia sobre muros, losas de hormigón, planchas de fibrocemento, yeso cartón y otros materiales de construcción que serán enlucidos con yeso, pastas decorativas o estucos.

## Preparación de superficies

---

Se necesita imperativamente que la superficie donde se aplicara PromotBunt-M deba estar exenta de polvo, membranas de curado, eflorescencia, grasas, aceites o superficies con desmoldantes, realizar limpieza con productos especializados.

## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso con cuarzo.
- ✚ **Color:** Celeste.
- ✚ **Densidad:** 1.3 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 3 a 4 m<sup>2</sup>/kg, con rodillo, el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9

## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 5 kg.
- ✚ Tineta de 20 kg.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.



Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)