



V2.1 03-21

PROMOTBUNT-Q

(Promotor de adherencia químico para yeso)

Descripción de Producto

PromotBunt-Q es un agente promotor de adherencia química cuya base es una dispersión acuosa de resinas poliméricas y aditivos seleccionados.

Propiedades

PromotBunt-Q es un producto de un componente que viene listo para ser usado de manera fácil y rápida, eliminando el trabajo de puntereo, reduciendo considerablemente los costos y tiempos en faena, ya que en su aplicación no es necesario mano de obra especializada.

Aplicación

Homogenice el contenido del envase antes de usar. Sobre la superficie ya preparada (limpia y seca), aplique con brocha o rodillo de pelo corto **PromotBunt-Q** como si fuera una pintura, dejando una película homogénea, evitando el escurrimiento por exceso de producto. **PromotBunt-Q** tiene un color rojizo para poder demostrar su presencia.

Una vez aplicado **PromotBunt-Q** no dejar secar, el producto debe mantener la sensación de tack (esto quiere decir que, al tocar la película, este, se sienta pegajoso, pero que el producto no quede adherido en los dedos), comenzar con la aplicación de capas delgadas de yeso y esperar el proceso de secado, para continuar con el proceso de enlucido normal. Como precaución, no aplicar espesores mayores a 15 mm de espesor.

Diluyente

Promotbunt-Q viene listo para usar, no requiere dilución. Para limpiar los elementos usados usar agua.

Usos

Especialmente diseñado para conferir adherencia sobre muros, losas de hormigón, planchas de fibrocemento, yeso cartón y otros materiales de construcción que serán enlucidos con yeso, pastas decorativas o estucos.

Preparación de superficies

Se necesita imperativamente que la superficie donde se aplicara PromotBunt-Q deba estar exenta de polvo, membranas de curado, eflorescencia, grasas, aceites o superficies con desmoldantes, realizar limpieza con productos especializados.

Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso.
- ✚ **Color:** rojo.
- ✚ **Densidad:** 1.05 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 6 a 8 m²/kg, con rodillo, el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9

Formato de presentación

- ✚ Galón de 4 kg aprox.
- ✚ Tineta de 16 kg aprox.
- ✚ Tambor de 200 Kg aprox.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.



Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl