



V2 01-20

# BUNTEX

## (Pasta para gravillar y texturar)

### Descripción de Producto

---

Empaste o enlucido preparado con resinas del tipo acetato de polivinilo modificado con éster acrílico, espesantes, funguicidas, pigmentos y extendedores de minerales no metálicos.

### Propiedades

---

Por su alto contenido de ligante, permite ser aplicado en capas gruesas con la finalidad de obtener diferentes gravillados sin el cuarteamiento que se produce en este tipo de acabados, resultando una terminación firme y elegante. Alto poder de relleno y baja contracción al secado. Resistente a la intemperie, preferentemente recubierto con látex, esmalte al agua o látex hidrorrepelente.

### Aplicación

---

Puede ser aplicado con llana, espátula, molinete o pistola de tolva. La textura se puede realizar con diversas herramientas tales como rodillos para texturas, peines, esponjas, etc. Las diferentes texturas pueden ser modificadas variando la cantidad de agua que se agregue a la pasta. Se recomienda un sellado previo de la superficie con Buntlátex o VinilBunt. El producto, una vez seco, puede ser recubierto con Látex Bunt en cualquiera de sus tipos, esmaltes al agua, óleos o esmaltes sintéticos..

### Diluyente

---

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua..

### Usos

---

Para uso en interiores, texturado de muros estucados y cielos. Superficies de concreto, albañilería, yeso, maderas aglomeradas y fibrocemento..

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies de madera deberán lijarse. Para aplicación sobre concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar para eliminar sales, dejar secar e imprimir.



## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 1 y 12 horas (20°) dependiendo del espesor aplicado.
- ✚ **Sólidos en peso:** 69 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 48 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.70 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 0.5 a 1 kg/m<sup>2</sup>, el rendimiento variara dependiendo de la superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco

## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)