



V2 01-20

BUNTELINA HIDRORREPELENTE

Descripción de Producto

Revestimiento decorativo formulado con resinas especiales en emulsión, pigmentos, cargas minerales y aditivos que lo hacen impermeable y repelente a las aguas lluvia.

Propiedades

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Su aplicación está orientada a muros exteriores que deban soportar agua en forma directa evitando su penetración en el muro. Esta impermeabilidad se produce en muros verticales, no siendo apropiado para superficies horizontales.

Aplicación

Puede ser aplicado con llana, rodillo o pistola de tolva para lograr diferentes efectos de terminación. Aplicar en condiciones adecuadas de temperatura y humedad (temperatura sobre 15°C y humedad relativa inferior a 85%). No aplicar con amenaza de lluvia. Por tratarse de una aplicación con alto espesor, no debe mojarse antes de 3 días.

Diluyente

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

Usos

El producto puede ser aplicado en todo tipo de superficies, especialmente en aquellas que estén expuestas a condiciones ambientales adversas. El producto puede ser repintado, de ser necesario, sin presentar problemas de adherencia en la película aplicada.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. No se requiere de una superficie totalmente lisa, pero debe ser sellada con productos de cierta calidad para soportar el peso del revestimiento. Se recomienda aplicar una a dos manos de Buntlátex, Vinilbunt o Sellador Bunt. Las superficies de concreto deberán estar fraguadas, mínimo 28 días y libres de sales. Las superficies metálicas deberán ser imprimadas con Anti óxido Bunt antes de aplicar látex y textura.



Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 8 y 12 horas (20°). Secado final es de 7 días dependiendo del espesor.
- ✚ **Sólidos en peso:** 76 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 58 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.85 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 2 a 4 kg/m², el rendimiento variara dependiendo de la granulometría (grano fino, medio y grueso) y superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores a pedido

Formato de presentación

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.

Industria 8012

La Cisterna, Santiago – Chile

Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558

3488

EMBELLECIENDO EL PRESENTE Y PROTEGIENDO EL FUTURO