



V2 09-20

# SELLADOR DE PISOS INCOLORO BUNT

## Descripción de Producto

---

Producto formulado con polímeros del tipo acrílico en base solvente que permite sellar pisos de concreto, evitando la formación de polvo, mejorando sustancialmente la superficie.

## Propiedades

---

Debido a las propiedades del producto permite que una vez aplicado, el piso puede ser lavado y encerado, protegiéndolo contra suciedad en general, manchas de aceite y elimina el polvillo generado por el concreto. Por su naturaleza tiene una excelente resistencia a radiación solar (ultravioleta) siendo ideal para superficies exteriores y/o interiores de concreto.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado con brocha, rodillo sintético o pistola. Una vez aplicada la primera mano, dejar reposar 5 a 6 horas entre cada mano, es recomendable aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo de la porosidad de la superficie y así dar una mayor protección. No aplicar con bajas temperaturas o amenaza de lluvia.

## Diluyente

---

Como diluyente del producto (en caso de requerir) no exceder más de un 5 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente solventes de orígenes aromáticos o alifáticos.

## Usos

---

Ideal para superficies de concreto de diferentes rubros industriales como estacionamientos, bodegas, patios industriales, procesadores de carnes, alimentos, laboratorios, entre otros.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado.

## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Líquido ligeramente viscoso y transparente.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas.
- ✚ **Secado:** 30 Minutos (20°). Para manos sucesivas esperar 5 a 6 horas. No dar tránsito antes de 24 horas.
- ✚ **Contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles):** < 700 g/l.
- ✚ **Adhesión al hormigón:** Excelente.
- ✚ **Resistencia a álcalis:** Excelente.
- ✚ **Resistencia a amarillamiento por UV:** Excelente
- ✚ **Resistencia a Disolventes Aromáticos o Alifáticos:** Débil.
- ✚ **Densidad:** 0.97 ± 0.02 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 3 a 6 (m<sup>2</sup>/l), por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica.
- ✚ **Terminación:** Brillante.



## Formato de presentación

---

- ✚ Tineta de 15.14 Lts. Aprox.

## Duración y almacenaje

---

6 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)